

LZD 847-846



Feux multifonctions arrière led

- Position
- Stop
- Clignoteur
- Anti-brouillard
- Recule
- Eclaire plaque
- Réflecteur triangulaire

Mesure

- Largeur 238 mm
- Hauteur 138 mm
- Epaisseur 55 mm
- Fixation par deux écrous M6 entre axe 152 mm
- Connexion avec cosses a l'intérieur du boitier ou cable de 2000mm ou fiche de type baïonnette 5 broche

LZD 776-774



Feux multifonctions arrière led

- Position
- Stop
- Clignoteur
- Anti-brouillard (pour le feux de gauche LZD 776)
- Recule (pour le feux de droite LZD 774)
- Réflecteur triangulaire

Mesure

- Largeur 173 mm
- Hauteur 207 mm
- Epaisseur 55 mm
- Fixation par deux écrous M6 entre axe 150 mm
- Connexion avec cosses a l'intérieur du boitier ou cable de 2000mm ou fiche de type baïonnette 5 broche

LZD 740



Feux multifonctions arrière led

- Position
- Stop
- Clignoteur

Mesure

- Diamètre 146 mm
- Epaisseur 42 mm
- Fixation par deux écrous M6 entre axe 45 mm
- Connexion avec cable 2000 mm

LZD 741



Feux multifonctions arrière led

- Anti-brouillard
- Recule

Mesure

- Diamètre 146 mm
- Epaisseur 42 mm
- Fixation par deux écrous M6 entre axe 45 mm
- Connexion avec cable 2000 mm

LZD 967



Feux multifonctions arrière led

- Position
- Stop
- Clignoteur

Mesure

- 106x98 mm
- Epaisseur 30 mm
- Fixation par deux écrous M5 entre axe 45 mm
- Connexion avec cable 1000 mm

ZPR 2129-2130-2131-2132



Kit Feux multifonctions arrière led

- Position
- Stop
- Clignoteur
- Eclaire plaque
- Câblage avec Fiche 7Pôles (5 Mètres ZPR 2129, 7 M ZPR 2130, 9M ZPR 2131, 12M ZPR 2132)

Mesure

- 106x98 mm
- Epaisseur 68,2 mm aimant compris
- Fixation par deux aimants

LPD 591



Feux anti-brouillard led

Mesure

- Largeur 108 mm
- Hauteur 46 mm
- Epaisseur 24,5 mm
- Connexion avec cable 500 mm

LCD 657



Feux de recule led

Mesure

- Largeur 108 mm
- Hauteur 46 mm
- Epaisseur 24,5 mm
- Connexion avec cable 500 mm

LTD 669



Eclaire plaque led plus position

Mesure

- Largeur 93 mm
- Hauteur 30 mm
- Epaisseur 47 mm
- Fixation par deux écrous M5 entre axe 52,5 mm
- Connexion avec cable 500 mm

LTD 702



Eclaire plaque led

Mesure

- Largeur 93 mm
- Hauteur 30 mm
- Epaisseur 39 mm
- Fixation par deux écrous M5 entre axe 52,5 mm
- Connexion avec cable 500 mm

LTD 2175 - 2174



Feux de gabarit type corne

- Position rouge vers l'arrière
- Position blanc vers l'avant
- Position orange

Mesure

- Longue (déport part rapport au véhicule) 175 mm
- Hauteur 125 mm
- Epaisseur 55 mm
- Connexion avec cable 500 mm

LTD 2181 - 2180



Feux de gabarit type corne

- Position rouge vers l'arrière
- Position blanc vers l'avant
- Position orange

Mesure

- Longue (déport part rapport au véhicule) 125 mm
- Hauteur 109,5 mm
- Epaisseur 55 mm
- Connexion avec cable 500 mm

LTD 2186



Feux de gabarit type corne

- Position rouge vers l'arrière
- Position blanc vers l'avant
- Position orange coté

Mesure

- Longue (déport part rapport au véhicule) 64 mm
- Hauteur 100 mm
- Epaisseur 55 mm

LD 534



Feux de gabarit type corne

- Position rouge vers l'arrière
- Position blanc vers l'avant
- Position orange coté

Mesure

- Longue (déport part rapport au véhicule) 86 mm
- Hauteur 106 mm
- Epaisseur 42 mm
- Connexion avec cable 500 mm

LD 518L-518P



Feux de gabarit type corne

- Position rouge vers l'arrière
- Position blanc vers l'avant
- Position orange coté

Mesure

- Longue (déport part rapport au véhicule) 179 mm
- Hauteur 167 mm
- Epaisseur 42 mm
- Connexion avec cable 500 mm

LD 2115L-2115P



Feux de gabarit type corne

- Position rouge vers l'arrière
- Position blanc vers l'avant
- Position orange coté

Mesure

- Longue (déport part rapport au véhicule) 135 mm
- Hauteur 114 mm
- Epaisseur 42 mm
- Connexion avec cable 500 mm

LD 2115L-2115P



Feux de gabarit type corne

- Position rouge vers l'arrière
- Position blanc vers l'avant
- Position orange coté

Mesure

- Longue 163 mm
- Hauteur 87 mm
- Epaisseur 42 mm
- Connexion avec cable 500 mm

LD 675-676-677



Disponible avec base concave
LD 943-944-945

Feux de gabarit

- Position disponible en blanc, orange ou rouge
- Disponible également avec une base concave pour appliquer sur tube rond

Mesure

- Largeur 110 mm
- Hauteur 31 mm
- Epaisseur 15 mm
- Connexion avec cable 250 mm

LD 272-185-273



Feux de gabarit

- Position disponible en blanc, orange ou rouge

Mesure

- Largeur 111 mm
- Hauteur 52,2 mm
- Epaisseur 30 mm
- Connexion avec cable 450 mm

LD 180



Feux de gabarit

- Position orange sur support

Mesure

- Largeur 111 mm
- Hauteur 73 mm support compris
- Epaisseur 48 mm avec le support compris
- Connexion avec cable 450 mm

LD 632-633-634



Feux de gabarit

- Position disponible en blanc , orange , rouge

Mesure

- Largeur 120 mm
- Hauteur 46 mm
- Epaisseur 26 mm
- Connexion avec cable 500 mm

LD 623-624-625



Feux de gabarit

- Position disponible en blanc, orange et rouge sur support

Mesure

- Largeur 111 mm
- Hauteur 74 mm support compris
- Epaisseur 45 mm avec le support compris
- Connexion avec cable 450 mm

LD 358-508-359



Feux de positionnement décoratif

- Position disponible en blanc, orange et rouge

Mesure

- Largeur 57 mm
- Hauteur 42 mm
- Connexion avec cable 150 mm